
# ENSEMBLE DES PARE-PLUIES

SALOLA ENVIRONNEMENT
Ensemble, construisons demain

SOLUTION SYSTÈME – PRODUITS ASSOCIÉS PARE-PLUIE ADHÉSIF ACCESSOIRES – FAÇADE - BARDAGE

| Caractéristiques | AEROPLUS 150F / 300F | AEROPLUS PREMIUM | AEROPLUS UV1 | AEROPLUS UV3 | AEROPLUS UVB5 | AEROPLUS PROTECT 100 | AEROPLUS PROTECT'BOIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visuel |  |  |  |  |  |  |  |
| Certification | QB 38 / FDES INIES | QB 38 / QB 25 | QB 38 | QB38 (en cours) | QB38 (en cours) | - | Compatible certains mortiers |
| Structure | 3 couches PP | 3 couches PP | PP + PE résistant UV | PES + TPU résistant UV | PES + TPU résistant UV et feu | 3 couche PP | Complexe PP + adhésif AC + liner PP |
| Couleur | Blanc / marquage violet<br>Gris / marquage blanc | Noir / marquage blanc | Noir | Noir brillant | Noir brillant | Blanc / marquage violet | Transparent |
| Dimensions | 1,50 x 50 m<br>3 x 50m | 1,50 x 50 m<br>3 x 50 m | 1,50 x 50 m<br>3 x 50 m | 1,50 x 50 m<br>3 x 50 m | 1,50 x 50 m<br>3 x 50 m | 1,50 x 50 m<br>3 x 50 m | 1,50 x 50 m |
| Conditionnement | 36 rlx / palette<br>20 rlx / palette | 36 rlx / palette<br>20 rlx / palette | 36 rlx / palette<br>20 rlx / palette | 30 rlx / palette<br>20 rlx / palette | 30 rlx / palette<br>20 rlx / palette | 36 rlx / palette<br>20 rlx / palette | 24 rlx / palette |
| Poids unitaire | 9 kg<br>18 kg | 10,88 kg<br>21,75 kg | 11,63 kg<br>23,26 kg | 14,25 kg<br>28,50 kg | 14,63 kg<br>28,50 kg | 7,50 kg<br>15 kg | 17 kg |
| Version double bande adhésive | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Adhésivé sur toute la surface |
| Entraxe | E450 | E650 | E650 | E650 | E650 | E450 | - |
| Grammage / masse surfacique | 120 g/m² | 145 g/m² | 155 g/m² | 180 g/m² | 195 g/m² | 100 g/m² | 175 g/m² |
| Résistance à la traction<br>-Sens longitudinal<br>-Sens transversal | 305 N/50 mm<br>180 N/50 mm | 305 N/50 mm<br>225 N/50 mm | 270 N/50 mm<br>150 N/50 mm | 210 N/50 mm<br>250 N/50 mm | 340 N/50 mm<br>240 N/50 mm | 200 N/50 mm<br>100 N/50 mm | 115 N/50 mm<br>80 N/50 mm |
| Allongement<br>- Sens longitudinal<br>- Sens transversal | 40 - 110 %<br>60 - 140 % | 40 - 110 %<br>60 - 120 % | 107 - 190 %<br>140 - 270 % | 30 %<br>60 % | 50 %<br>70 % | 70 %<br>70 % | 70 %<br>80 % |
| Résistance à la déchirure au clou<br>- Sens longitudinal<br>- Sens transversal | 140 N<br>160 N | 170 N<br>230 N | 220 N<br>320 N | 150 N<br>170 N | 210 N<br>300 N | 105 N<br>140 N | 60 N<br>80 N |
| Épaisseur d'air équivalente à la diffusion Sd | 0,02 m | 0,02 m | 0,1 m | 0,13 m | 0,13 m | 0,02 m | 8 m |
| Haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Résistance à la pénétration d'eau | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 |
| Classement au feu | E | E | E | E | B-s1, d0 | E | E |
| Résistance à la température | -40 à +80 °C | -40 à +80 °C | -40 à +80 °C | -40 à +80 °C | -40 à +80 °C | -40 à +80 °C | -40 à +80 °C |
| Stabilité aux UV | 1000H (3 mois) | 1000H (3 mois) | 5000H (6 mois) | 5000H (6 mois) | 5000H (6 mois) | 336H (2 semaines) | 1000H (3 mois) |
| Descriptif | Bardage joints fermés entraxe rangées fixation 450mm | Bardage joints fermés entraxe rangées fixation 650mm | Joints ouverts et claire-voie ≤10mm et 30% surface ouverte | Joints ouverts et claire-voie ≤30mm et 40% surface ouverte | Joints ouverts et claire-voie ≤50mm et 40% surface ouverte / EUROCLASSE B (M1) | Protection temporaire Bardage fermé sans certification | Protection temporaire adhésivée, transparente et anti-dérapante |