OVERZICHT GEVELFOLIES

SALOLA ENVIRONNEMENT
Laten we samen bouwen aan de toekomst

SOLUTION SYSTÈME FAÇADE - BARDAGE
PRODUITS ASSOCIÉS PARE-PLUIE ADHÉSIF ACCESSOIRES

Eigenschappen	AEROPLUS 150F / 300F	AEROPLUS PREMIUM	AEROPLUS UV1	AEROPLUS UV3	AEROPLUS UVB5	AEROPLUS PROTECT 100	AEROPLUS PROTECT'BOIS
Beeld							
Certificering	QB 38 / FDES INIES	QB 38 / QB 25	QB 38	QB38 (in aanvraag)	QB38 (in aanvraag)	-	Compatibel met bepaalde mortels
Samenstelling	3 lagen PP	3 lagen PP	PP + PE, UV-bestendig	PES + TPU, UV-bestendig	PES + TPU, bestand tegen UV en brand	3 lagen PP	Complex PP + acrylkleeflaag + PP-liner
Kleur	Wit / paarse opdruk Grijs / witte opdruk	Zwart / witte opdruk	Zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Wit / paarse opdruk	Transparant
Afmetingen	1,50 x 50 m 3 x 50m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m
Verpakking	36 rollen / pallet 20 rollen / pallet	36 rollen / pallet 20 rollen / pallet	36 rollen / pallet 20 rollen / pallet	30 rollen / pallet 20 rollen / pallet	30 rollen / pallet 20 rollen / pallet	36 rollen / pallet 20 rollen / pallet	30 rollen / pallet
Eenheidsgewicht	9 kg 18 kg	10,88 kg 21,75 kg	11,63 kg 23,26 kg	14,25 kg 28,50 kg	14,63 kg 28,50 kg	7,50 kg 15 kg	17 kg
Versie met dubbele kleefstrook	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Zelfklevend over het hele oppervlak
Hart-op-hartafstand	E450	E650	E650	E650	E650	E450	-
Gewicht / oppervlaktemassa	120 g/m²	145 g/m²	155 g/m²	180 g/m²	195 g/m²	100 g/m²	175 g/m²
Treksterkte - Langsrichting - Dwarsrichting	305 N/50 mm 180 N/50 mm	305 N/50 mm 225 N/50 mm	270 N/50 mm 150 N/50 mm	210 N/50 mm 250 N/50 mm	340 N/50 mm 240 N/50 mm	200 N/50 mm 100 N/50 mm	115 N/50 mm 80 N/50 mm
Rek - Langsrichting - Dwarsrichting	40 - 110 % 60 - 140 %	40 - 110 % 60 - 120 %	107 - 190 % 140 - 270 %	30 % 60 %	50 % 70 %	70 % 70 %	70 % 80 %
Nagelscheurweerstand - Langsrichting - Dwarsrichting	140 N 160 N	170 N 230 N	220 N 320 N	150 N 170 N	210 N 300 N	105 N 140 N	60 N 80 N
Diffusie-equivalente luchtlaagdikte Sd	0,02 m	0,02 m	0,1 m	0,13 m	0,13 m	0,02 m	8 m
Hoge dampdoorlatendheid (HPV)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Waterdichtheid	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Brandklasse	E	E	E	E	B-s1, d0	E	E
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C
UV-stabiliteit	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)	5000H (6 maanden)	5000H (6 maanden)	5000H (6 maanden)	336H (2 weken)	1000H (3 maanden)
Omschrijving	Gesloten voegen, bevestigingsrijen 450 mm	Gesloten voegen, bevestigingsrijen 650 mm	Open voegen en open latwerk ≤10 mm en 30% open oppervlak	Open voegen en open latwerk ≤30 mm en 40% open oppervlak	Open voegen en open latwerk ≤50 mm en 40% open oppervlak / EUROKLASSE B (M1)	Tijdelijke bescherming Gesloten gevelbekleding zonder certificering	Tijdelijke bescherming zelfklevend, transparant en antislip