SALOLA ENVIRONNEMENT
Ensemble, construisons demain

DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS POUR L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT









Gamme adhésifs

SOLUTION SYSTÈME – PRODUITS ASSOCIÉS – PARE-VAPEUR ADHÉSIF ACCESSOIRES – ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

SOLUTION SYSTÈME – PRODUITS ASSOCIÉS – PARE-PLUIE ADHÉSIF ACCESSOIRES – FAÇADE - BARDAGE

SOLUTION SYSTÈME – PRODUITS ASSOCIÉS – SOUS-TOITURE CLOSOIR ACCESSOIRES – COUVERTURE

www.salola.fr

Caractéristiques	AEROTAPE PREMIUM TRANSPARENT	AEROTAPE PREMIUM BLUE	AEROTAPE RAPIDE	AEROTAPE CORNER	AEROTAPE PREMIUM UV5000	AEROTAPE DOUBLE FACE	AEROFORM BUTYL	AEROPATCH TAPE	AEROPATCH EPDM
Visuel									
Certification	CTB (FCBA)	CTB (FCBA)	CTB (FCBA)	CTB (FCBA)	CTB (FCBA)	/	/	CTB (FCBA)	/
Structure	Film PE + grille PES + colle haute performance + papier siliconé blanc	Film PE + grille PES + colle haute performance + papier siliconé blanc	Film PE + grille PE + colle haute performance	Film PE + grille PES + colle haute performance + papier siliconé blanc	Film PE resistant aux UV + grille PES + colle haute performance + papier siliconé blanc	Colle haute performance + grille polyester + papier siliconé blanc	Adhésif haute performance butyle + film PEBD	Film PE + grille PES + colle haute performance + papier siliconé blanc	EPDM inséré au centre d'un complexe adhésivé + film de protection prédécoupé en 2 parties
Couleur	Transparent / marquage noir	Bleu / marquage blanc	Aluminium / marquage rouge	Transparent / marquage noir	Noir	Translucide	Aluminium	Bleu/marquage blanc	Noir
Dimensions	25 m x 60 mm 25 m x 150 mm	40 m x 60 mm 25 m x 100 mm	25 m x 60 mm 25 m x 100 mm	25 m x 60 mm 25 m x 100 mm	25m x 60 mm 25m x 100 mm 25m x 150 mm	50 m x 19 mm 50 m x 38 mm	15m x 100 mm 5m x 100 mm	190 mm x 190 mm	150 mm x 150mm
Conditionnement	10 rlx / carton 4 rlx / carton	10 rlx / carton 6 rlx / carton	10 rlx / carton 6 rlx / carton	10 rlx / carton 6 rlx / carton	10 rlx / carton 6 rlx / carton 4 rlx / carton	16 rlx / carton	6 rlx / carton 12 rlx / carton	Rlx de 250 patchs détachables	paquet de 15 patchs 225 unités / carton
Epaisseur	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,19 mm	1 mm	0,3 mm	1 mm
Application	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur
Grammage de colle	230 g/m²	230 g/m²	230 g/m²	230 g/m²	230 g/m²	200 / 150 g/m²	/	230 g/m²	/
Pouvoir adhésif	≥ 30 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	45 N/25 mm	28 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	/
Température d'application	+5 °C recommandé	+5 °C recommandé	+5 °C recommandé	+5 °C recommandé	+5 °C recommandé	+18 à +30 °C	0 à +40 °C	+5 °C recommandé	+18 à +30 °C
Résistance à la température	-30 à +80 °C	-30 à +80 °C	-30 à +80 °C	-30 à +80 °C	-30 à +80 °C	-30 à +80 °C	-40 à +100 °C	-30 à +80 °C	-20 à +80 °C
Stabilité aux UV	1000H (3 mois)	1000H (3 mois)	1000H (3 mois)	1000H (3 mois)	5000H (6 mois)	/	/	1000H (3 mois)	≥ 10 ans
Résistance aux intempéries	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois
Durée de stockage	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
Conditions de stockage	+10 à +25 °C	+10 à +25 °C	+10 à +25 °C	+10 à +25 °C	+10 à +25 °C	+10 à +25 °C	+5 à +30 °C	+10 à +25 °C	21 °C
Descriptif	Adhésif **transparent** pour le collage et l'étanchéité à l'air et à l'eau des membranes.	Adhésif **bleu** pour le collage et l'étanchéité à l'air et à l'eau des membranes.	Adhésif **sans film protecteur** pour le collage et l'étanchéité à l'air et à l'eau des membranes.	Adhésif transparent avec protecteur **refendu** pour le collage et l'étanchéité à l'air et à l'eau des membranes.	Adhésif noir **résistant UV 5000h** pour le collage et l'étanchéité à l'air et à l'eau des membranes pare-pluie anti-UV.	Adhésif double face conçu pour le collage et le maintien des membranes pare-vapeur sur **les rails métalliques.**	Adhésif flexible conçu pour le traitement de l'étanchéité à l'air au niveau **des traversées de membranes pare-vapeur.**	Patch adhésif bleu conçu pour assurer un collage simple, rapide et durablement étanche des **ouvertures d'insufflation.**	Patch adhésif perforé assurant l'étanchéité à l'air pour **le passage de câbles électriques, tuyaux, gaines, etc., à travers les membranes.**