







SALOLA ENVIRONNEMENT
Laten we samen bouwen aan de toekomst

ONTWIKKELAAR VAN OPLOSSINGEN VOOR LUCHTDICHTHEID EN DE GEBOUWSCHIL

Gamma kleefbanden

SOLUTION SYSTÈME – PRODUITS ASSOCIÉS – ÉTANCHÉITÉ À L'AIR
SOLUTION SYSTÈME – PRODUITS ASSOCIÉS – FAÇADE - BARDAGE
SOLUTION SYSTÈME – PRODUITS ASSOCIÉS – COUVERTURE

www.salola.fr

Eigenschappen	AEROTAPE PREMIUM TRANSPARANT	AEROTAPE PREMIUM BLUE	AEROTAPE RAPIDE	AEROTAPE CORNER	AEROTAPE PREMIUM UV5000	AEROTAPE DOUBLE FACE	AEROFORM BUTYL	AEROPATCH TAPE	AEROPATCH EPDM
Beeld									
Certificering	CTB (FCBA)	CTB (FCBA)	CTB (FCBA)	CTB (FCBA)	CTB (FCBA)	/	/	CTB (FCBA)	/
Samenstelling	PE-film + PES-net + hoogwaardige lijm + wit siliconenpapier	PE-film + PES-net + hoogwaardige lijm + wit siliconenpapier	PE-film + PE-net + hoogwaardige lijm	PE-film + PES-net + hoogwaardige lijm + wit siliconenpapier	UV-bestendige PE-film + PES-net + hoogwaardige lijm + wit siliconenpapier	Hoogwaardige lijm + polyesternet + wit siliconenpapier	Hoogwaardige butylkleeflaag + LDPE-film	PE-film + PES-net + hoogwaardige lijm + wit siliconenpapier	EPDM in het midden van een zelfklevend complex + beschermfolie, voorgesneden in 2 delen
Kleur	Transparant / zwarte opdruk	Blauw / witte opdruk	Aluminium / rode opdruk	Transparant / zwarte opdruk	Zwart	Doorschijnend	Aluminium	Blauw / witte opdruk	Zwart
Afmetingen	25 m x 60 mm 25 m x 150 mm	40 m x 60 mm 25 m x 100 mm	25 m x 60 mm 25 m x 100 mm	25 m x 60 mm 25 m x 100 mm	25m x 60 mm 25m x 100 mm 25m x 150 mm	50 m x 19 mm 50 m x 38 mm	15m x 100 mm 5m x 100 mm	190 mm x 190 mm	150 mm x 150mm
Verpakking	10 rollen / doos 4 rollen / doos	10 rollen / doos 6 rollen / doos	10 rollen / doos 6 rollen / doos	10 rollen / doos 6 rollen / doos	10 rollen / doos 6 rollen / doos 4 rollen / doos	16 rollen / doos	6 rollen / doos 12 rollen / doos	Rollen van 250 afscheurbare patches	Pak van 15 patches 225 stuks / doos
Dikte	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,19 mm	1 mm	0,3 mm	1 mm
Toepassing	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen	Binnen	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten
Lijmgewicht	230 g/m²	230 g/m²	230 g/m²	230 g/m²	230 g/m²	200 / 150 g/m²	/	230 g/m²	/
Kleefkracht	≥ 30 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	45 N/25 mm	28 N/25 mm	≥ 30 N/25 mm	/
Verwerkingstemperatuur	+5 °C aanbevolen	+5 °C aanbevolen	+5 °C aanbevolen	+5 °C aanbevolen	+5 °C aanbevolen	+18 tot +30 °C	0 tot +40 °C	+5 °C aanbevolen	+18 tot +30 °C
Temperatuurbestendigheid	-30 tot +80 °C	-30 tot +80 °C	-30 tot +80 °C	-30 tot +80 °C	-30 tot +80 °C	-30 tot +80 °C	-40 tot +100 °C	-30 tot +80 °C	-20 tot +80 °C
UV-stabiliteit	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)	5000H (6 maanden)	/	/	1000H (3 maanden)	≥ 10 jaar
Weerbestendigheid	6 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden
Houdbaarheid	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden
Opslagcondities	+10 tot +25 °C	+10 tot +25 °C	+10 tot +25 °C	+10 tot +25 °C	+10 tot +25 °C	+10 tot +25 °C	+5 tot +30 °C	+10 tot +25 °C	21 °C
Omschrijving	**Transparante kleefband voor het verlijmen en de lucht- en waterdichting van membranen.**	Blauwe kleefband voor het verlijmen en de lucht- en waterdichting van membranen.	**Kleefband zonder beschermfolie voor het verlijmen en de lucht- en waterdichting van membranen.**	Transparante kleefband met gesplitste liner voor het verlijmen en de lucht- en waterdichting van membranen.	Zwarte kleefband, UV-bestendig 5000h, voor het verlijmen en de lucht- en waterdichting van UV-bestendige gevelfolies.	Dubbelzijdige kleefband voor het verlijmen en vasthouden van dampschermen op metalen profielen.	Flexibele kleefband voor de luchtdichte afwerking ter hoogte van doorvoeren door dampschermen.	Blauwe kleefpatch voor een eenvoudige, snelle en duurzaam dichte afwerking van inblaasopeningen.	Geperforeerde kleefpatch voor een luchtdichte doorvoer van elektriciteitskabels, buizen, leidingen, enz. door membranen.