SALOLA ENVIRONNEMENT









Laten we samen bouwen aan de toekomst

ONTWIKKELAAR VAN OPLOSSINGEN VOOR LUCHTDICHTHEID EN DE GEBOUWSCHIL

Gamma onderdakfolies

SOLUTION SYSTÈME COUVERTURE – PRODUITS ASSOCIÉS SOUS-TOITURE CLOS OIR ACCESSOIRES

www.salola.fr

Eigenschappen	AEROMAX R2 150	AEROMAX R2 PREMIUM	AEROMAX MONO R2 170	AEROMAX R2 ALU	AEROMAX EXTRÊME 2BA	AEROMAX EXTRA 900BA	AEROMAX R3 STRONG	AEROMETAL
Beeld								
Certificeringen	QB 25 / FDES INIES	QB25 / QB38	QB 25 / Hageltest	-	-	ETN ALPES CONTROLE	QB 25 / QB 38 FDES INIES	Akoestische test demping 9 dB
Technologie	Microporeus	Microporeus	Monolithisch	Microporeus	Monolithisch	Monolithisch	Microporeus	Microporeus
Samenstelling	3 lagen PP	3 lagen PP bicomponent	3 lagen: PP + monolithische film	PP-complex + aluminiumfilm	PES + TPU bestand tegen UV en brand	Complex PP + monolithisch polymeer	3 lagen PP + versterkingsnet	PP + polyolefinen
Kleur	Zwart / lichtgrijze opdruk	Zwart / lichtgrijze opdruk	Antraciet / witte opdruk	Aluminium	Zwart / lichtgrijze opdruk	Zwart / lichtgrijze opdruk	Zwart / lichtgrijze opdruk	Zwart
Afmetingen	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 25 m
Verpakking	36 rollen / pallet	30 rollen / pallet	36 rollen / pallet	20 rollen / pallet	30 rollen / pallet	16 rollen / pallet	36 rollen / pallet 20 rollen / pallet	8 rollen / pallet
Eenheidsgewicht	10,87 kg	12,38 kg	13,8 kg	11,5 kg	14,1 kg	21 kg	11,25 kg	17,3 kg
Versie met dubbele kleefstrook	Ja	Ja	Nee	Ja (uitsluitend)	Ja (uitsluitend)	Ja (uitsluitend)	Ja	Ja (uitsluitend)
Gewicht / oppervlaktemassa	145 g/m²	165 g/m²	170 g/m²	150 g/m²	200 g/m²	270 g/m²	150 g/m²	490 g/m²
Treksterkte - Langsrichting - Dwarsrichting	305 N/50 mm 225 N/50 mm	350 N/50 mm 240 N/50 mm	350 N/50 mm 245 N/50 mm	315 N/50 mm 220 N/50 mm	340 N/50 mm 240 N/50 mm	480 N/50 mm 370 N/50 mm	430 N/50 mm 380 N/50 mm	320 N/50 mm 200 N/50 mm
Rek - Langsrichting - Dwarsrichting	35-90 % 50-100 %	70 % 90 %	50-80 % 70-100 %	60 % 70 %	50 % 70 %	60 % 80 %	10-20 % 10-20 %	70 % 100 %
Nagelscheurweerstand - Langsrichting - Dwarsrichting	165 N 220 N	230 N 300 N	220 N 250 N	180 N 220 N	210 N 300 N	450 N 550 N	320 N 340 N	210 N 270 N
Sd-waarde	0,02 m	‹ 0,1 m	0,06 m	0,05 m	0,13 m	0,07 m	0,02 m	0,02 m
Hoge dampdoorlatendheid (HPV)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Waterdichtheid	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Brandklasse	E	E	E	E	B-s1, d0	E	E	E
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +100 °C	-40 tot +120 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +80 °C	-40 tot +100 °C
Hagelbestendigheid	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
UV-stabiliteit	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)	5000H (6 maanden)	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)	1000H (3 maanden)
Blootstelling aan weersinvloeden	8 dagen	8 dagen	8 dagen	8 dagen	8 dagen	8 dagen	8 dagen	8 dagen
Omschrijving	R2 standaard: keperafstand 60 cm	R2 premium: keperafstand 60 cm	Monolithische technologie: langere levensduur en hagelbestendig	Reflecterend membraan: beter zomercomfort	Hoge temperatuur-bestendigheid: geschikt onder zonnepanelen	Geschikt voor plaatsing tussen 900 en 1500 m hoogte (bergklimaat)	R3 versterkt: keperafstand 90 cm	Voor metalen daken Beter akoestisch comfort